

ВИДЕОДОМОФОН COMMAX DPV-4MT



Видеодомофон COMMAX DPV-4MT предназначен для использования внутри помещений. Имеет 4-х проводную схему включения. Совместим с видеопанелями: Commax DRC-403F и др. Возможно подключение до двух видеокамер.

Отличительной особенностью настенного видеомонитора COMMAX DPV-4MT является возможность подключения двух вызывных панелей и двух электромеханических замков или вызывной панели и камеры. При нажатии кнопки управления замком срабатывает реле замка в активной, в данный момент, вызывной панели. Еще одной характерной чертой является то, что настенный видеомонитор обеспечивает просмотр в течении только 90 сек. без съема трубки. Для непрерывного контроля необходимо снять трубку. Видеомонитор COMMAX DPV-4MT может использовать в сочетании с вызывными блоками DVC-111C, DVC-201C

Техническая характеристика домофона COMMAX DPV-4MT

Монитор	Монохромный
Экран	10см (4")
Регулировка	Громкости, яркости, контрастности
Схема подключения	Четырехпроводная
Сигнал вызова	Мелодичный
Питание	~110 - 220 В. 50Гц
Удаленность от видеокамеры	50м (диаметр кабеля 0,65мм)
Возможные опции	- подключения дополнительного видеомонитора - построения конфигурации - "два монитора - две видеокамеры" - подключения дополнительной видеокамеры
Совместимые вызывные панели	Антивандальные видеопанели SV4R, AVC-305 и др.
Габаритные размеры	180 x 210 x 55 мм
Наличие	Кнопка открытия замка
Рабочий диапазон температур	От -10 ° до +40 ° С (видеомонитор предназначен для установки внутри помещения)
Цвет	Белый
Вес	1,7 кг

SIA Dialogs S производит монтаж видео домофонов на двери подъездов многоквартирных домов, на металлические, пластиковые, деревянные двери офисов, складских и хозяйственных помещений, детских дошкольных учреждений, установку на ворота, на калитки частных домов и т.д. Монтаж осуществляется опытными специалистами в максимально сжатые сроки.